

tesaflex® 4169

Bandă premium pentru marcare

tesaflex® 4169 PV3 este o bandă de marcare a liniilor dintr-un suport de PVC și un adeziv acrilic pe bază de apă. Este ideală pentru aplicații de marcare permanentă.

Domeniul principal de aplicare

- Marcarea zonelor de lucru, cum ar fi în fabrici și depozite.
- Linii de ghidaj pentru marcare a vehiculelor sensibile, cum ar fi roboții de transport.
- Semnalizarea spațiilor de parcare și a holurilor din birouri, spitale, târguri etc.

Date tehnice

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|----------|
| ▪ Suport | PVC maleabil | ▪ Aderența la oțel | 1.8 N/cm |
| ▪ Grosime totală | 180 μm | ▪ Elongatie | 200 % |
| ▪ Tipul adezivului | acrilic | ▪ Rezistența la rupere | 30 N/cm |

Caracteristici

- Adecvat suprafețelor sensibile ●●●
- Adecvat suprafețelor aspre ●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Informații suplimentare

Culorile uni ale tesaflex® 4169 PV3 sunt conforme schemei de culori RAL.

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=04169>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.