

tesa® ACX^{plus} 7054

ACX^{plus} transparență ridicată 500μm

tesa® ACX^{plus} 7054 este o bandă transparentă cu miez acrilic. Este formată dintr-un compus acrilic de înaltă performanță, principalele sale caracteristici fiind aderența puternică, dispararea presiunii, precum și rezistența la variațiile de temperatură și condițiile meteo.

Datorită gradului înalt de transparență, este o soluție adecvată pentru lipirea constructivă a materialelor transparente și translucide, precum sticla sau policarbonat.

Miezul acrilic vâscoelastic echilibrează alungirea termică diferită a componentelor lipite.

Domeniul principal de aplicare

Lipirea materialelor transparente și translucide în următoarele domenii industriale:

- Reclame luminoase
- Panouri de sticlă decorative
- Pereți despărțitori

Date tehnice

▪ Suport	acrilic solid	▪ Tipul adezivului	acrilic pur
▪ Culoare	transparent	▪ Elongatie	1000 %
▪ Grosime totală	500 μm		

Aderență la

▪ Aderență la oțel (inițial)	11.0 N/cm	▪ Aderență la oțel (după 3 zile)	19.0 N/cm
▪ Aderență la aluminiu (inițială)	9.0 N/cm	▪ Aderență la aluminiu (după 3 zile)	19.0 N/cm
▪ Aderență la sticlă (inițial)	11.0 N/cm	▪ Aderență la sticlă (după 3 zile)	17.0 N/cm
▪ Aderență la plexiglas (inițial)	9.0 N/cm	▪ Aderență la plexiglas (după 3 zile)	12.0 N/cm

Caracteristici

▪ Rezistența la temperatură pe termen scurt	200 °C	▪ Rezistență la substanțe chimice	●●●●
▪ Rezistența la temperatură pe termen lung	100 °C	▪ Rezistența la agenți de înmuiere	●●
▪ Viscositate	●●●	▪ Rezistența statică la forfecare la 23°C	●●●●
▪ Rezistența la îmbătrânire (UV)	●●●●	▪ Rezistența statică la forfecare la 70°C	●●●
▪ Rezistența la umiditate	●●●●	▪ T-block	●●●

Evaluare în comparație cu sortimente tesa® relevante: ●●●● foarte bine ●●● bine ●● mediocru ● slab

Pentru ultimele informații despre acest produs, va rog să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07054>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.

tesa® ACX^{plus} 7054

ACX^{plus} transparență ridicată 500μm

Informații suplimentare

PV 22 = Liner din hârtie albă cu polietilenă marca tesa® ACX^{plus}

PV 24 = Căptușeală din folie albastră

Valorile pentru aderența la sticlă nu sunt incluse în specificațiile produsului

tesa® ACX^{plus} 7054 este certificată conform standardului UL 746C. Dosar UL: QOQW2.E309290

Pentru ultimele informații despre acest produs, vă rugăm să vizitați <http://l.tesa.com/?ip=07054>

Produsele tesa® își dovedesc zi de zi calitatea impresionantă, în împrejurări pretențioase și sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informațiile și recomandările tehnice, mai sus menționate, pe baza experienței practice conform celor mai bune cunoștințe de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii și nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu poate oferi garanție, nici expresă, nici mutuală – dar nereducându-se la acestea – oferă de la sine înțeles garanția de desfacere în comerț sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul răspunde pentru stabilirea faptului, dacă produsul tesa® corespunde unui țel dat, respectiv dacă se poate utiliza în cazul metodei de aplicare al utilizatorului. Dacă aveți orice dubiu, personalul nostru de asistență tehnică vă stă la dispoziție cu consultanță.